



## Паспорт качества № 3846Н от 18 декабря 2018 г.

**Наименование продукта:** ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б, СТО 78689379-04-2016

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТф)" с изменением № 1

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 15.1511.026 действует до 22.12.2018

Номер партии: 340	Дата изготовления:	18 декабря 2018 г.
	Дата, время отбора:	18.12.2018 11:20:00
	Дата испытания:	18 декабря 2018 г.
Место отбора: Т0003 Титул 047/1	Количество, т:	12 764,578
	Объем, м³:	15 929,836
	Уровень взлива, см:	1 437,6
	Температура, °С:	37,6
	Плотность при 20 °С, кг/дм³:	0,8127

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	813	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	174 302	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	44	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	0,6	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	следы	ГОСТ 2477

Код ОКПД2: 19.20.27.190

Заключение: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1 по п. 1-2, 4-5; п. 3 согласован письмом № 1374 от 18.12.18

Дополнительная информация:

- Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 21,3
- Предельная температура фильтруемости по EN 116, °С: минус 32
- Цвет, визуально: светло-желтый
- Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку "Keroflux 5686" в количестве до 0,05 % масс.
- Согласно пп. 11 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ данная продукция является средним дистиллятом.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:  Мусагаева М.Н.

Паспорт качества распечатал:  Мусагаева М.Н.